



## Alba (Selección de potencia/ TCC.)

confort visual y Alta eficiencias en diferentes  
modelos 2x2 y 2x4 pies

Familia de luminarios de alta eficiencia (145 lm/w), modulados en 2x2 y 2x4 pies, cuya función principal radica en la entrega de iluminación general para espacios de trabajo en donde la estimulación de ambientes dinámicos y productivos son prioridad, mientras que la construcción y limpieza en el diseño de cada producto permiten que se de una correcta integración con el espacio.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de Luz</b>	LED integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	Seleccionable 3770- 6300
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	<125/ <145
<b>TCC</b>	Seleccionable 3500K/ 4000K/ 5000K
<b>IRC</b>	80
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Potencia</b>	Seleccionable 26W/ 32W/ 40W/ 50W
<b>Tensión</b>	100-277V~
<b>Factor de potencia</b>	>0.9
<b>Distorsión de armónicos (THD)</b>	<20%
<b>Temperatura de operación</b>	-20° - 45°C
<b>Driver</b>	Integrado
<b>Protocolo de control</b>	0-10V
<b>Vida promedio / Tipo de vida</b>	50,000h L80
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Material de la óptica / difusor</b>	Polycarbonato (PC)
<b>Acabado</b>	Pintura electroestática
<b>Color</b>	Blanco
<b>IP</b>	20
<b>Peso</b>	3.07 Kg/ 5.59 Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Empotrado
<b>Tipo de producto</b>	Gabinetes

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
OF 1838 B CC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OF	1838	B-	CC- Seleccionable 3500K/	A- 100-
	1840	Blanco	4000K/ 5000K	277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	Ángulo	Dimensiones
Seleccionable 26W/ 32W/ 40W	Seleccionable 3770/ 4640/ 5800	120°	603*603*66mm
Seleccionable 32W/ 40W/ 50W	Seleccionable 3830/ 5100/ 6300		603*1213*66mm


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OF 1838 B CC A	3770/ 4640/ 5800	26/ 32/ 40	145
OF 1840 B CC A	3830/ 5100/ 6300	32/ 40/ 50	126.60


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
26/ 32/ 40	0.32 A - 0.12 A
32/ 40/ 50	0.50 A - 0.18 A

## Fotometrías:




**Alba 26W/ 32W/ 40W**




**Alba 32W/ 40W/ 50W**

## Dimensiones del producto:



**Alba 26W/ 32W/ 40W**  
**2\*2'**



**Alba 32W/ 40W/ 50W**  
**2\*4'**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)