



Escafandra proyector

Sumergible, incluye grandulas IP

Familia de luminarios sumergibles en donde la variante OU7057 funciona como un proyector en para iluminación subacuática.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	215lm/ 650lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>73/ >77
TCC	3000K
IRC	80
Ángulo de apertura	24°
Potencia	3W/ 9W
Tensión	24VCD
Frecuencia de operación	50/ 60 Hz
Factor de potencia	> 0.99
Temperatura de operación	-35 a 40 °C
Driver	Remoto (no incluido)
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Material de la óptica / difusor	Cristal
Color	Metalico
IP	68
IK	08
Peso	0.54Kg/ 2.1Kg
Tipo de instalación	Sobreponer
Tipo de producto	Sumergible

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU	7058	S	BC	G
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	7058 7059	S- Satinado	BC- 3000K	G- 24V


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 7058 S BC G	168	2	83.96
OU 7059 S BC G	604	7.2	83.92


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
2	0.013 A
7.2	0.038 A

Fotometrías:




OU7058SBCG




OU7059SBCG

Dimensiones del producto:



OU7058SBCG



OU7059SBCG

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)