



Focus II

Zoom ajustable

FOCUS II es una luminaria versátil con ópticas seleccionables de 24° a 60°, diseñada para crear jerarquías visuales mediante la luz. Permite combinar haces cerrados para destacar productos o elementos clave con aperturas amplias para iluminación general. Ideal para espacios comerciales, ayuda a generar contraste, dirigir la mirada y diseñar recorridos visuales precisos, adaptándose a distintas necesidades de exhibición.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED Integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	Desde 1,700 lm hasta 3,050 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	> 80
TCC	Seleccionable 3000 K / 4000 K / 5000K
IRC	90
Ángulo de apertura	Seleccionable desde 24° hasta 60°
UGR	<19 Con Honeycomb
Potencia	22 W o 35 W
Tensión	100V-277V
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60Hz
Factor de potencia	0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20°C a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	On/Off
Vida promedio / Tipo de vida	100,000 hrs
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato
Acabado	Pintura Electrostatica
Color	Blanco o negro
IP	20
IK	03
Peso	0.52 Kg / 0.67 Kg
Tipo de instalación	Riel

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
CO 5115

Aplicación	Consec.
CO	5115
	5116

Color	TCC	Consec.
B - Blanco	CC - Seleccionable	A- 0.22 A - 0.08 A
N -Negro	CC - Seleccionable	A- 0.22 A - 0.08 A
B - Blanco	CC - Seleccionable	A - 0.35 A - 0.12 A
N -Negro	CC - Seleccionable	A - 0.35 A - 0.12 A


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5115	2,050	22	93
CO 5115	2,050	22	93
CO 5116	3,340	35	95
CO 5116	3,340	35	95


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
22	0.22 A - 0.08 A
22	0.22 A - 0.08 A
35	0.35 A - 0.12 A
35	0.35 A - 0.12 A


Fotometrías:




22 W 3000K 24°



22 W 3000K 60°




35 W 3000K 24°



35 W 3000K 60°


Dimensiones del producto:

CO5115BCCA
CO5115NCCA



CO5115XCCA

CO5116BCCA
CO5116NCCA



CO5116XCCA

Descargables: [Ir a sección descargables](#)