CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

# Faroled colonial

## Jardines o Explanadas

Familia de luminarios para punta con diseño colonial, ideal para espacios urbanos en los cuales el diseño de cada producto puede integrarse coherentemente con la arquitectura circundante. Cuenta con un driver electrónico de tensión universal 127-277V~, ensamblado con óptica de PMMA de alta transmitancia que brinda una distribución uniforme.
Compatible con postes de Ø 73mm/ 2.875"

**Certificaciones:**

NOM

**Garantía:**

5 años

**Datos técnicos generales:**

| | |
|---|---|
| **Fuente de Luz** | LED integrado |
| **Flujo luminoso nominal (lm)** | 7,400 |
| **Eficiencia nominal (lm/W)** | >90 |
| **TCC** | 3000 K |
| **IRC** | 70 |
| **Ángulo de apertura** | Tipo III L/ Tipo V |
| **Potencia** | 80 W |
| **Tensión** | 127-277V~ |
| **Frecuencia de operación** | 60 Hz |
| **Factor de potencia** | > 0,9 |
| **Distorsión de armónicos (THD)** | < 10 % |
| **Temperatura de operación** | -10 a 40 °C |
| **Driver** | Integrado |
| **Protocolo de control** | 0-10V |
| **Vida promedio / Tipo de vida** | 50,000h L70 |
| **Material del cuerpo** | Acero / Aluminio |
| **Material de la óptica / difusor** | PMMA |
| **Color** | Grafito |
| **IP** | 65 |
| **IK** | 10 |
| **Tipo de instalación** | Punta de poste |
| **Tipo de producto** | Punta de poste |

# Matriz de producto:

**Información del pedido:**

| OU | | F | BC | A |
|---|---|---|---|---|

**Ejemplo de construcción de código:**
OU 9035 F BC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|---|---|---|---|---|
| OU | 9035<br>9036<br>9906 | F - Grafito<br>N- Negro | BC - 3000 K | A - 127-277 V~ |

| Potencia | Flujo luminoso luminal | IRC | Control | Ángulo | Dimenciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 80W | 7,400 | 70 | 0-10V | Tipo V<br>Tipo II M<br>Tipo V | 950*454 mm<br>950*454 mm.<br>844*425 mm |

OU9035/ OU9036 compatibles con postes de Ø 73mm/ 2.875"

OU9906 compatibles con postes de Ø 60.30mm/ 2.375"

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Angel Leaño 401 Int 2B Los Robles 45134 Zapopan, Jalisco. México

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

## Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|---|---|---|---|
| OU 9035 F BC A | 7,574 | 80.8 | 93.74 |
| OU 9036 F BC A | 7,471 | 79.5 | 93.97 |
| OU 9906 N BC A | 7,574 | 80.8 | 93.74 |

## Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|---|---|
| 80.8 | 0,630 - 0,297 A |
| 79.5 | 0,630 - 0,297 A |
| 80.8 | 0,630 - 0,299 A |

## Fotometrías:




Faroled Colonial I 80W

Tipo V




Faroled Colonial I 80W

Tipo II M




Faroled Colonial II 80W

Tipo V




Faroled Colonial II 80W

Tipo II M

## Dimensiones del producto:




Faroled Colonial II 80W




Faroled Colonial I 80W

## Imágenes del producto:

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ